Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kühlschrank GN 559 l Edelstahl		
Modell	**SAP -Code**	00039837
MMN 700	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 595
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Isolationsdicke [MM]: 100
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türschloss: Ja
- Öffnung des Geräts: beidseitig
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Nein
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 347

SAP -Code	00039837	**Bruttovolumen [M3]**	1.383
Netzbreite [MM]	730	**Nettovolumen [M3]**	1.351
Nettentiefe [MM]	892	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 2/1
Nettohöhe [MM]	2075	**Mindestvorrichtungstemperatur [° C]**	-2
Nettogewicht / kg]	113.00	**Maximale Gerätetemperatur [° C]**	8
Power Electric [KW]	0.105	**Kältemittel**	R290
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Kältemittelgewicht [g]**	100.00
Energieklasse	A	**Klimaklasse**	4
Kammervolumen [l]	595		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Kühlschrank GN 559 l Edelstahl		
Modell	**SAP -Code**	00039837
MMN 700	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Kühlschrank GN 559 l Edelstahl		
Modell	**SAP -Code**	00039837
MMN 700	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1 **Energieklasse A – niedriger jährlicher Energieverbrauch 347 kWh**

Sehr energieeffizienter Betrieb

- Niedrigere Energiekosten

2 **Isolierung 100 mm**

Starke PU-Isolierung, geringere Wärmeverluste

- Geringerer Energieverbrauch und stabile Innentemperatur auch bei höherer Umgebungstemperatur (bis 38 °C)

3 **Automatische Abtauung**

Minimaler Eingriff durch das Personal

- Spart Personalzeit und sorgt für zuverlässigeren Betrieb

4 **Alle Teile der Teile, die sich in einem Lebensmittelvertrag befinden**

Edelstahl für Lebensmittelkontakt verwendet
Gute Wartung
Null Kontamination
Noch schwächere Säuren resistent

- Langes Leben und hohe Haltbarkeit

5 **Gebrauchtes Kältemittel R290**

Kühlmittel ohne Freonen

- nicht um die Umwelt wetteifern

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühlschrank GN 559 l Edelstahl		
Modell	**SAP -Code**	00039837
MMN 700	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1. **SAP -Code:**
   00039837
2. **Netzbreite [MM]:**
   730
3. **Nettentiefe [MM]:**
   892
4. **Nettohöhe [MM]:**
   2075
5. **Nettogewicht / kg]:**
   113.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   750
7. **Grobtiefe [MM]:**
   870
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2120
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   123.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.105
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Energieklasse:**
    A
14. **Kältemittel:**
    R290
15. **Kühltyp:**
    statisch mit Ventilator
16. **Material:**
    Edelstahl
17. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
18. **Min Umgebungstemperatur [° C]:**
    0
19. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    38
20. **Weitere Informationen:**
    vnitřní šířka 624 mm; Při objednání roštu je nutné objednat také lišty - 00014818;00014969;
21. **Geräteeigenschaften 2:**
    kühlend
22. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 2/1
23. **Kammervolumen [l]:**
    595
24. **Bruttovolumen [M3]:**
    1.383
25. **Nettovolumen [M3]:**
    1.351
26. **Arbeitsplatzmaterial:**
    SS201
27. **Verstellbare Füße:**
    Ja
28. **Pizza -Design:**
    Nein

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühlschrank GN 559 l Edelstahl		
Modell	**SAP -Code**	00039837
MMN 700	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

29. Isolationsdicke [MM]:
100

30. Öffnung des Geräts:
beidseitig

31. Anzahl der Türen:
1

32. Einheit:
Ja

33. Steuertyp:
digital

34. Türschloss:
Ja

35. Innenbeleuchtung:
Ja

36. Haccp:
Nein

37. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:
347

38. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
-2

39. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
8

40. Automatisches Auftauen:
Ja

41. Zyklus Auftauen:
Ja

42. Befeuchtung:
Nein

43. Kältemittelgewicht [g]:
100.00

44. Anzahl der Gitter:
3

45. Klimaklasse:
4

46. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com