

Fiche technique

Caractéristiques du produit



**Four à convection MINI électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 5»
400 V Porte L**

Modèle	Code SAP	00014029
MSDBD 0611 EL	Groupe d'articles	Four à convection



- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 6
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 40
- Type de contrôle: Écran tactile + boutons
- Taille de l'écran: 5»
- Contrôle de l'humidité: Oui, mesure indirecte
- Réglage avancé de l'humidité: Non
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion
- Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

Code SAP	00014029	Formation de la vapeur	Injection
Largeur nette [mm]	803	Nombre de GN / EN	6
Profondeur nette [mm]	519	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Hauteur nette [mm]	770	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	40
Poids net [kg]	92.00	Type de contrôle	Écran tactile + boutons
Puissance électrique [kW]	13.800	Taille de l'écran	5»
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		

Fiche technique

Dessin technique



Four à convection MINI électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 5»
400 V Porte L

Modèle


Code SAP

00014029

MSDBD 0611 EL

Groupe d'articles

Four à convection



Fiche technique

Paramètres techniques



**Four à convection MINI électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 5»
400 V Porte L**

Modèle

MSDBD 0611 EL

Code SAP

00014029

Groupe d'articles

Four à convection

1. Code SAP:

00014029

2. Largeur nette [mm]:

803

3. Profondeur nette [mm]:

519

4. Hauteur nette [mm]:

770

5. Poids net [kg]:

92.00

6. Largeur brute [mm]:

580

7. Profondeur brute [mm]:

920

8. Hauteur brute [mm]:

980

9. Poids brut [kg]:

104.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

13.800

12. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Matériel:

AISI 304

27. Type de détergent:

Détergent de lavage liquide + rinçage d'eau

14. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

15. Contrôle de l'humidité:

Oui, mesure indirecte

16. Empilabilité:

Oui

17. Type de contrôle:

Écran tactile + boutons

18. Informations complémentaires:

Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)

19. Formation de la vapeur:

Injection

20. Cheminée pour l'extraction d'humidité:

Oui

21. Fonction: démarrage retardé:

Oui

22. Taille de l'écran:

5»

23. Traitement thermique Delta T:

Oui

24. Finition unifiée des repas Easyservice:

Oui

25. Cuisine nocturne:

Oui

26. Système de lavage:

Ouvert

41. L'éclairage intérieur:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



**Four à convection MINI électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 5»
400 V Porte L**

Modèle	Code SAP	00014029
MSDBD 0611 EL	Groupe d'articles	Four à convection

28. Cuisson sur plusieurs niveaux:

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

29. Réglage avancé de l'humidité:

Non

30. Cuisson lente:

À partir de 50 °C

31. Arrêt du ventilateur:

Interruption lors de l'ouverture de la porte, défreinée

32. Type d'éclairage:

Éclairage LED dans la porte, d'un côté

33. Matériau et forme de cavité:

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

34. Ventilateur réversible:

Oui

35. Fonction de maintien de température:

Oui

36. Matériel de l'élément chauffant:

Incoloy

37. Sonde:

Facultatif

38. Douchette:

Manuel (facultatif)

39. Distance entre les insertions [mm]:

30

40. Fonction: fumage:

Oui

42. Cuisson basse température:

Oui

43. Nombre de ventilateurs:

1

44. Nombre de vitesses du ventilateur:

3

45. Nombre de programmes:

1000

46. Port USB:

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

47. Construction de la porte:

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

48. Nombre de programmes prédéfinis:

100

49. Nombre d'étapes de recette:

9

50. Température minimale de l'appareil [°C]:

50

51. Température maximale de l'appareil [°C]:

300

52. Type de chauffage de l'appareil:

Combinaison de vapeur et d'air chaud

53. HACCP:

Oui

54. Nombre de GN / EN:

6

Fiche technique

Paramètres techniques



Four à convection MINI électrique 6x GN 1/1 lavage automatique, à injection, panneau de commande tactile 5»
400 V Porte L

Modèle

MSDBD 0611 EL

Code SAP

00014029

Groupe d'articles

Four à convection

55. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

58. Section des conducteurs CU [mm²]:

4

56. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

40

59. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50

57. Régénération des aliments:

Oui

60. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «