Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011281
QQI 52 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Anzeigetyp: 3-stelliges Display + LED-Leiste
- Anzahl der Programme: 6
- Anzahl der Haut: 1
- Türkläre Höhe [MM]: 365
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %


SAP -Code	00011281	**Kesselleistung [KW]**	3.000
Netzbreite [MM]	575	**Beckenvolumen [l]**	20
Nettentiefe [MM]	605	**Panzerleistung [KW]**	2.100
Nettohöhe [MM]	820	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	2,1
Nettogewicht / kg]	55.00	**Waschzykluszeit [s/Korb]**	60-120-150
Power Electric [KW]	3.500	**Türkläre Höhe [MM]**	365
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Korbgröße [mm]**	500 x 500
Kesselkapazität [l]	6.00	**Gerätegeräusch**	59,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011281
QQI 52 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011281
QQI 52 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1 **Außenhülle des Edelstahls**

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten, teilweise gepresste Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2 **Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen**

Wäsche mit zusammengesetzten Materialien waschen gemeinsame Schulter zum Waschen und Spülen Integrierter Bolzen durch Sicherung gegen das Ausfällen bereitgestellt

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort

3 **Anzeige**

Drei -Line -Anzeige
Diode

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4 **Doppelpumpe**

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5 **Gepresste Körbe von Körben**

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Hoher hygienischer Standard längeres Leben

6 **Reinigungsmittel**

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7 **Doppelfiltersystem**

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8 **Energie sparen**

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011281
QQI 52 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. **SAP -Code:**
   00011281
2. **Netzbreite [MM]:**
   575
3. **Nettentiefe [MM]:**
   605
4. **Nettohöhe [MM]:**
   820
5. **Nettogewicht / kg]:**
   55.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   625
7. **Grobtiefe [MM]:**
   655
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   870
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   61.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    AISI 304
13. **Power Electric [KW]:**
    3.500
14. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Korbgröße [mm]:**
    500 x 500
16. **Anzahl der Programme:**
    6
17. **Öffnung des Geräts:**
    kippbar nach unten
18. **Türkläre Höhe [MM]:**
    365
19. **Einlassdruck [bar]:**
    2-4
20. **Verstellbare Füße:**
    Ja
21. **Anzahl der Haut:**
    1
22. **Selbstverschlusszyklus:**
    Ja
23. **Kesselkapazität [l]:**
    6.00
24. **Kesselleistung [KW]:**
    3.000
25. **Beckenvolumen [l]:**
    20
26. **Panzerleistung [KW]:**
    2.100
27. **Armverbindung:**
    Manuell lösbare/festziehbare Schraube
28. **Wascharmtyp:**
    drehbar, zweischenklig

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011281
QQI 52 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Armmaterial waschen:
Verbundstoff

30. Armtyp ausspülen:
drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial abspülen:
Verbundstoff

32. Rackunterstützung:
gepresst

33. Tankoberflächensimer:
aus Verbundstoff

34. Abflussfilter:
Die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

35. Thermostop:
Ja

36. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

37. Korbkapazität:
24-30-60

38. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

39. Energiesparsystem:
System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

40. Anzeigetyp:
3-stelliges Display + LED-Leiste

41. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

42. Ablaufpumpe:
Ja

43. Selbstdiagnostik:
Ja

44. Pumpentyp waschen:
DuoFlow

45. Waschmittelspender:
Ja

46. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

47. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
2,1

48. Waschzykluszeit [s/Korb]:
60-120-150

49. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
80

50. Standardausrüstung für das Gerät:
1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

51. Programm Prospeed:
Ja

52. Programmprofi:
Ja

53. Programmprotemp:
Ja

54. Programm proclean:
Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00011281
QQI 52 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

55. Programmprodrain:
Ja

56. Programm verlängert:
Ja

57. Gerätegeräusch:
59,5

58. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1

59. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

60. Durchmesser Nominal:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062