

Myčka průběžná jednoplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011268
QQI 102	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 5
- Počet plášťů: 1
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Odpadové čerpadlo: Ne
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011268	Příkon bojleru [kW]	8.000
Šířka netto [mm]	634	Objem vany [l]	15
Hloubka netto [mm]	744	Příkon vany [kW]	2.100
Výška netto [mm]	1530	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,1
Hmotnost netto [kg]	90.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	60-120-150
Příkon elektrický [kW]	8.500	Světla výška dveří [mm]	450
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	500 x 500
Objem bojleru [l]	6.00	Hlučnost přístroje [dB]	60,4

Technický výkres



Top View Dimensions:

- Overall width: 2010⁺³⁰
- Internal width: 1529⁺³⁰
- Height: 506
- Mounting hole diameter: 64
- Internal width segments: 163, 308, 163
- Mounting hole offset: 228⁺³⁰
- Internal width segments: 450, 450
- Overall depth: 875⁺³⁰
- Internal depth: 1529⁺³⁰

Side View Dimensions:

- Overall height: 928
- Internal height: 506*
- Mounting hole offset: 228⁺³⁰
- Internal height segments: 173, 272, 308
- Mounting hole offset: 195⁺³⁰
- Internal height segments: 555⁺³⁰, 1529⁺³⁰

Front View Dimensions:

- Overall width: 818
- Internal width: 744
- Height: 368
- Mounting hole diameter: 64
- Internal width segments: 243, 243
- Mounting hole offset: 228⁺³⁰
- Internal width segments: 542, 632
- Overall depth: 724
- Internal depth: 634
- Mounting hole offset: 245
- Internal depth segments: 203, 203

SEZ. A-A (Section A-A):

- Table thickness: 15
- Mounting hole diameter: 3
- Mounting hole offset: 25
- Mounting hole diameter: M5

Installation layout:

- 2 X: Mounting holes for the hood.
- 4 X: Mounting holes for the hood.
- Wiring diagram showing the connection of the hood to the power supply.

Legend:

- A: Ø 35 mm M
- B: H
- C: Power supply
- A: Ø 35 mm M
- B: EXIT
- G: 3/4" F

Notes:

- * LUCE UTILE PER CESTELLO
- USEFUL SPACE FOR BASKET
- LUMIERE UTILE POUR PANIER
- NUTZBEFREIUNG FÜR KORBE
- ABERTURA UTIL PARA CESTO

Myčka průběžná jednoplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011268
QQI 102	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany, částečně lisovaná vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

mycí ramena vyrobená s kompozitního materiálu společné rameno pro mytí a oplach integrovaný šroub zajištěný pojistkou proti vypadnutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
- vyšší uživatelský komfort

3

LED Display

třířádkový display
diodová lišta

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4

Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

5

Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standart delší životnost

6

Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7

Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8

Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

Myčka průběžná jednoplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011268
QQI 102	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011268

2. Šířka netto [mm]:

634

3. Hloubka netto [mm]:

744

4. Výška netto [mm]:

1530

5. Hmotnost netto [kg]:

90.00

6. Šířka brutto [mm]:

774

7. Hloubka brutto [mm]:

868

8. Výška brutto [mm]:

1579

9. Hmotnost brutto [kg]:

100.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

8.500

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

16. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

17. Počet programů:

5

18. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí nahoru

19. Světla výška dveří [mm]:

450

20. Vstupní tlak [bar]:

2-4

21. Nastavitelné nožičky:

Ano

22. Počet plášťů:

1

23. Objem bojleru [l]:

6.00

24. Příkon bojleru [kW]:

8.000

25. Objem vany [l]:

15

26. Příkon vany [kW]:

2.100

27. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

28. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

Myčka průběžná jednoplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011268
QQI 102	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

30. Materiál mycích ramen:

Kompozit

31. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

32. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

33. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

34. Hladinové filtry vany:

kompozitní

35. Odpadový filtr:

Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

36. Termostop:

Ano

37. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

38. Kapacita košů:

24-30-60

39. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

40. Systém úspory energie:

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

41. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

42. Typ displeje:

3 místní displej + diodová lišta

43. Umístění ovládacího panelu:

dole

44. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

45. Odpadové čerpadlo:

Ne

46. Autodiagnostika:

Ano

47. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

48. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

49. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

50. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,1

51. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60-120-150

52. Teplota oplachové vody [°C]:

80

53. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

54. Program ProSpeed:

Ano

55. Program ProFessional:

Ano

56. Program ProTemp:

Ano

Myčka průběžná jednoplášťová 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011268
QQI 102	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

57. Program ProSelf:

Ano

58. Program ProLong:

Ano

59. Hlučnost přístroje [dB]:

60,4

60. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5

61. Přípojka na vodu:

3/4"

62. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50