

### Cellule de refroidissement 15x GN 1/1 avec roues et éclairage LED

|                  |                                       |                                |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b>    | <b>SAP -Code</b>                      | 00038875                       |
| SHFN 1511 KL LED | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |



- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -40
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 3
- Sonde: 1-bodová
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: digital

|                            |          |                                     |                    |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00038875 | <b>Wird geladen</b>                 | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 790      | <b>Anzahl der GN / en</b>           | 15                 |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 807      | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b> | GN 1/1, EN 600x400 |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 1970     | <b>GN -Gerätetiefe</b>              | 40                 |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 219.00   | <b>Steuertyp</b>                    | digital            |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 2.620    |                                     |                    |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Cellule de refroidissement 15x GN 1/1 avec roues et éclairage LED

|                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Modell<br><br>SHFN 1511 KL LED | SAP -Code                      | 00038875                       |
|                                | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Šokery a multifunkční zařízení |

### Cellule de refroidissement 15x GN 1/1 avec roues et éclairage LED

|                  |                                       |                                |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b>    | <b>SAP -Code</b>                      | 00038875                       |
| SHFN 1511 KL LED | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

1

#### Velmi rychlé zchlazení a zmrazení

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

- snadné dodržení hygienických norem
- lepší kvalita potravin
- efektivnější práce v kuchyni
- omezení množení bakterií na minimum prodloužení životnosti potravin a spotřebních lhůt

2

#### Řízené rozmrazování

bezpečnost a hygiena

- díky řízenému rozmrazování minimalizované nebezpečí množení bakterií

3

#### Sonda ve standardní výbavě

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

- díky sondě má obsluha detailní přehled o teplotě potravin

4

#### Digitální ovládání

přehlednost a jednoduchost ovládání

- zařízení dokáže ovládat i méně schopná a zaučená obsluha

5

#### Autorepair povrch

snadno udržovatelné

- díky snadno udržovatelnému povrchu lze lépe udržovat hygienickou čistotu

### Cellule de refroidissement 15x GN 1/1 avec roues et éclairage LED

|                  |                                       |                                |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b>    | <b>SAP -Code</b>                      | 00038875                       |
| SHFN 1511 KL LED | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

**1. SAP -Code:**

00038875

**2. Netzbreite [MM]:**

790

**3. Nettentiefe [MM]:**

807

**4. Nettohöhe [MM]:**

1970

**5. Nettogewicht / kg]:**

219.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

830

**7. Grobtiefe [MM]:**

860

**8. Bruttohöhe [MM]:**

2120

**9. Bruttogewicht [kg]:**

240.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**12. Öffnung des Geräts:**

Türbänder links

**13. Power Electric [KW]:**

2.620

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Steuertyp:**

digital

**16. Kältemittel:**

R290

**17. Anzahl der GN / en:**

15

**18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1, EN 600x400

**19. GN -Gerätetiefe:**

40

**20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

-40

**21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

3

**22. Isolationsdicke [MM]:**

60

**23. Sonde:**

1-bodová

**24. Verstellbare Füße:**

Ja

**25. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

0,5