Fiche technique

Caractéristiques du produit

Lave-vaisselle frontal revêtement simple 39x39 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00011265
QQI 42	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



- Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
- Nombre de programmes: 4
- Nombre de parois: 1
- Espace libre en hauteur: 320
- Taille du panier [mm]: 390 x 390
- Pompe de vidange: Non
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 1,6
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-120-150
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: La double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.


Code SAP	00011265	**Puissance de la chaudière [kW]**	2.600
Largeur nette [mm]	436	**Volume de la cuve [L]**	8
Profondeur nette [mm]	535	**Puissance de la cuve [kW]**	0.600
Hauteur nette [mm]	670	**Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]**	1,6
Poids net [kg]	31.00	**Temps de cycle de la-vage [s/panier]**	60-120-150
Puissance électrique [kW]	3.500	**Espace libre en hauteur**	320
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Taille du panier [mm]**	390 x 390
Capacité de la chaudière [L]	2.60	**Niveau de bruit de l'appareil [dB]**	61,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Lave-vaisselle frontal revêtement simple 39x39 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00011265
QQI 42	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Lave-vaisselle frontal revêtement simple 39x39 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00011265
QQI 42	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, Cuve partiellement pressée

- Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène. Longue durée de vie

2

Bras de lavage avec composant, commun pour le lavage et le rinçage

Bras de lavage en matériau composite
Bras commun pour le lavage et le rinçage
Vis intégrée fixée avec dispositif anti-chute

- Manipulation simple et sûre pendant le nettoyage. Plus grand confort d'utilisation

3

Écran LED

Affichage à trois lignes
Bande de diodes

- Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle \\Informations continues sur l'état du cycle de lavage, diagnostic en cas de panne

4

Double pompe

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

- Répartit uniformément la pression de l'eau entre les bras supérieurs et inférieurs Pas de bruit Permet l'utilisation d'une pompe plus faible

5

Supports de panier moulés

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corp du lave-vaisselle

- Haut niveau d'hygiène Durée de vie plus longue

6

Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

- Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – système de dosage précis du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique Réglage des valeurs via le panneau de commande

7

Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

- Efficacité de lavage plus élevée Durée de vie plus longue du bain de lavage

8

Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

- Économies

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle frontal revêtement simple 39x39 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00011265
QQI 42	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1. **Code SAP:**
   00011265
2. **Largeur nette [mm]:**
   436
3. **Profondeur nette [mm]:**
   535
4. **Hauteur nette [mm]:**
   670
5. **Poids net [kg]:**
   31.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   486
7. **Profondeur brute [mm]:**
   585
8. **Hauteur brute [mm]:**
   720
9. **Poids brut [kg]:**
   34.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de contrôle:**
    Digitale
12. **Matériel:**
    AISI 304
13. **Puissance électrique [kW]:**
    3.500
14. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Taille du panier [mm]:**
    390 x 390
16. **Nombre de programmes:**
    4
17. **Ouverture de l'appareil:**
    Battantes vers le bas
18. **Espace libre en hauteur:**
    320
19. **Pression d'entrée [bar]:**
    2-4
20. **Pieds réglables:**
    Oui
21. **Nombre de parois:**
    1
22. **Cycle autonettoyant:**
    Oui
23. **Capacité de la chaudière [L]:**
    2.60
24. **Puissance de la chaudière [kW]:**
    2.600
25. **Volume de la cuve [L]:**
    8
26. **Puissance de la cuve [kW]:**
    0.600
27. **Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:**
    2
28. **Connexion du bras:**
    Desserrer/serrer le vis à la main

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle frontal revêtement simple 39x39 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00011265
QQI 42	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

29. Type de bras de lavage:
Double point rotatif

30. Matériel des bras de lavage:
Composite

31. Type de bras de rinçage:
Double point rotatif

32. Matériel des bras de rinçage:
Composite

33. Supports de paniers:
Pressé

34. Filtres de niveau de la cuve:
Composite

35. Filtre pour vidange:
La double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

36. Thermostop:
Oui

37. Réglage du thermostat de la chaudière:
Oui

38. Capacité de paniers:
24-30-60

39. Système de dosage du détergent:
Dosage précis avec une pompe péristaltique

40. Système d'économie d'énergie:
Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

41. Valve électrique pour eau chaude:
Oui

42. Type d'écran d'affichage:
Affichage à 3 chiffres + Bande de diode

43. Port USB:
Oui, pour l'actualisation du firmware

44. Pompe de vidange:
Non

45. Autodiagnostic:
Oui

46. Type de pompe de lavage:
DuoFlow

47. Pompe doseuse de détergent:
Oui

48. Pompe doseuse de rinçage:
Oui

49. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:
1,6

50. Temps de cycle de lavage [s/panier]:
60-120-150

51. Température de l'eau de rinçage [° C]:
65

52. Équipement standard pour l'appareil:
2 paniers à verres, 1 panier à couverts

53. Programme ProSpeed:
Oui

54. Professionnel ProFessional:
Oui

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Lave-vaisselle frontal revêtement simple 39x39 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00011265
QQI 42	**Groupe d'articles**	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

55. Programme ProTemp:
Oui

56. Programme ProSelf:
Oui

57. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:
61,5

58. Section des conducteurs CU [mm²]:
1

59. Connexion d'approvisionnement en eau:
3/4 «

60. Diamètre nominal du tuyau:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062