

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Lave-vaisselle à capot revêtement simple 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011268
QQI 102	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



- Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
- Nombre de programmes: 5
- Nombre de parois: 1
- Espace libre en hauteur: 450
- Taille du panier [mm]: 500 x 500
- Pompe de vidange: Non
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 2,1
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-120-150
- Système de dosage du détergent: Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: DuoFlow
- Filtre pour vidange: La double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

Code SAP	00011268	Puissance de la chaudière [kW]	8.000
Largeur nette [mm]	634	Volume de la cuve [L]	15
Profondeur nette [mm]	744	Puissance de la cuve [kW]	2.100
Hauteur nette [mm]	1530	Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]	2,1
Poids net [kg]	90.00	Temps de cycle de lavage [s/panier]	60-120-150
Puissance électrique [kW]	8.500	Espace libre en hauteur	450
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Taille du panier [mm]	500 x 500
Capacité de la chaudière [L]	6.00	Niveau de bruit de l'appareil [dB]	60,4

Dessin technique



Top View Dimensions:

- Overall width: 2010⁺³⁰
- Internal width: 1529⁺³⁰
- Height: 928
- Mounting hole spacing: 163, 308, 163
- Mounting hole diameter: 228⁺³⁰
- Internal height: 173
- Internal width: 506*
- Internal height: 272
- Internal width: 308
- Internal height: 195⁺³⁰
- Internal width: 555⁺³⁰
- Internal height: 1529⁺³⁰

Side View Dimensions:

- Overall width: 818
- Internal width: 744
- Height: 368
- Mounting hole spacing: 243, 303
- Mounting hole diameter: 55
- Internal height: 542
- Internal width: 632
- Internal height: 724
- Internal width: 634
- Internal height: 245
- Internal width: 203

Front View Dimensions:

- Overall width: 875⁺³⁰
- Internal width: 450
- Height: 228⁺³⁰
- Internal height: 450

Installation Layout Details:

- SEZ. A-A:** Cross-section showing the hood's profile and mounting. Dimensions include 15, 3, 25, and 173. A note indicates a 15mm gap for the basket.
- 2 X:** Two mounting brackets are shown, each with a 4mm hole and a 15mm gap.
- 4 X:** Four mounting screws are shown, each with a 4mm hole and a 15mm gap.
- Wiring:** A detailed diagram shows the wiring connections for the hood, including the power supply, the main power switch, and the hood's internal wiring.

Legend:

- A: Ø 35 mm M
- B: Ø 3/4" M
- C: Power supply
- A: Ø 35 mm M
- B: Ø 3/4" F

Notes:

- * LUCE UTILE PER CESTELLO
- USEFUL SPACE FOR BASKET
- LUMIERE UTILE POUR PANIER
- NOTREASE OFFUNGUNG FÜR KORBE
- ABERTURA UTILI PARA CESTO

Lave-vaisselle à capot revêtement simple 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011268
QQI 102	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, Cuve partiellement pressée

- Facile à nettoyer, haut niveau d'hygiène. Longue durée de vie

2

Bras de lavage avec composant, commun pour le lavage et le rinçage

Bras de lavage en matériau composite
Bras commun pour le lavage et le rinçage
Vis intégrée fixée avec dispositif anti-chute

- Manipulation simple et sûre pendant le nettoyage. Plus grand confort d'utilisation

3

Écran LED

Affichage à trois lignes
Bande de diodes

- Contrôle facile du fonctionnement du lave-vaisselle
\\Informations continues sur l'état du cycle de lavage, diagnostic en cas de panne

4

Double pompe

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

- Répartit uniformément la pression de l'eau entre les bras supérieurs et inférieurs Pas de bruit Permet l'utilisation d'une pompe plus faible

5

Supports de panier moulés

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corps du lave-vaisselle

- Haut niveau d'hygiène Durée de vie plus longue

6

Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

- Dosage précis des produits chimiques avec le système ProDose – système de dosage précis du détergent et du produit de rinçage à l'aide d'une pompe péristaltique Réglage des valeurs via le panneau de commande

7

Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

- Efficacité de lavage plus élevée Durée de vie plus longue du bain de lavage

8

Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

- Économies

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle à capot revêtement simple 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011268
QQI 102	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1. Code SAP:

00011268

2. Largeur nette [mm]:

634

3. Profondeur nette [mm]:

744

4. Hauteur nette [mm]:

1530

5. Poids net [kg]:

90.00

6. Largeur brute [mm]:

774

7. Profondeur brute [mm]:

868

8. Hauteur brute [mm]:

1579

9. Poids brut [kg]:

100.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de contrôle:

Digitale

12. Matériel:

AISI 304

13. Puissance électrique [kW]:

8.500

14. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Informations complémentaires:

Également possible : 230 V / 3N ou 230 V / 1N (à préciser lors de la commande)

16. Taille du panier [mm]:

500 x 500

17. Nombre de programmes:

5

18. Ouverture de l'appareil:

Battantes vers le haut

19. Espace libre en hauteur:

450

20. Pression d'entrée [bar]:

2-4

21. Pieds réglables:

Oui

22. Nombre de parois:

1

23. Capacité de la chaudière [L]:

6.00

24. Puissance de la chaudière [kW]:

8.000

25. Volume de la cuve [L]:

15

26. Puissance de la cuve [kW]:

2.100

27. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:

2

28. Connexion du bras:

Desserrer/serrer le vis à la main

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle à capot revêtement simple 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011268
QQI 102	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

29. Type de bras de lavage:

Double point rotatif

30. Matériel des bras de lavage:

Composite

31. Type de bras de rinçage:

Double point rotatif

32. Matériel des bras de rinçage:

Composite

33. Cuve étirée en profondeur (pressée):

Oui

34. Filtres de niveau de la cuve:

Composite

35. Filtre pour vidange:

La double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

36. Thermostop:

Oui

37. Réglage du thermostat de la chaudière:

Oui

38. Capacité de paniers:

24-30-60

39. Système de dosage du détergent:

Dosage précis avec une pompe péristaltique

40. Système d'économie d'énergie:

Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

41. Valve électrique pour eau chaude:

Oui

42. Type d'écran d'affichage:

Affichage à 3 chiffres + Bande de diode

43. Emplacement du panneau de commande:

Inférieur

44. Port USB:

Oui, pour l'actualisation du firmware

45. Pompe de vidange:

Non

46. Autodiagnostic:

Oui

47. Type de pompe de lavage:

DuoFlow

48. Pompe doseuse de détergent:

Oui

49. Pompe doseuse de rinçage:

Oui

50. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:

2,1

51. Temps de cycle de lavage [s/panier]:

60-120-150

52. Température de l'eau de rinçage [° C]:

80

53. Équipement standard pour l'appareil:

1x panier à verres, 1x panier à assiettes, 1x panier à couverts

54. Programme ProSpeed:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle à capot revêtement simple 50x50 - 400 V

Modèle	Code SAP	00011268
QQI 102	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

55. Professionnel ProFessional:

Oui

56. Programme ProTemp:

Oui

57. Programme ProSelf:

Oui

58. Programme ProLong:

Oui

59. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:

60,4

60. Section des conducteurs CU [mm²]:

1,5

61. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «

62. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50